



UN705 – epoxid

Popis: Velmi rychle tvrdnoucí dvousložkové epoxidové lepidlo, vhodné především pro lepení skla.

Charakteristika: Epoxid.

Vlastnosti (nevytvrzené):

Základ lepidla	epoxid	
Barva po míšení	slámové žluté	
Viskozita	10.000	mPa · s
Hustota	1,2	g/cm ³
Záruka na uskladnění*	12	měsíců

**při pokojové teplotě a neotevřené*

Vytvrzení:

Rychlé		
Doba zpracovatelnosti*	5 – 8	minut
<i>*při pokojové teplotě a neotevřené</i>		
Poměr míšení	1:1	
Funkční po	15	minutách
Konečné vytvrzení po	3 – 6	hodinách

Vlastnosti polymeru:

Pevnost ve smyku	10	N/mm ²
Teplotní rozsah pro použití	-40 až +95	°C

Balení:

24 ml kartuše

Postup pro lepení:

Velmi rychle a velmi dobře smíchat obě složky a rychle nanést, tvrdne již po 5 minutách.

Upozornění:

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte vodou a mýdlem. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.



Nebezpečí

Údaje uváděné v tomto technickém listu, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků, se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést vlastní pokusy pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě zde uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost.