



## FILLER - plnidlo

**Popis:** Sklokeramický granulát. Tvrdne rychle.

**Charakteristika:** Plnivo ve spojení s lepidlem UNIVERSUM.

**Příklady použití:**

- vyplnění děr, prasklin a trhlin
- přikryje nebo vyztuží části spár a prasklin
- po vytvrzení dále mechanicky opracovatelný

**Vlastnosti lepidla:**

<b>Fyzikální vlastnosti:</b>	
Základ výrobku	granulát
Vzhled	průsvitný
	není toxické
	neškodí životnímu prostředí
	může být likvidován s domovním odpadem

**Manipulační pevnost spoje, doba pro vytvoření manipulovatelného spoje:**

Reakční doba – zpracovatelnost	0 - 60	sekund
Manipulační pevnost	2	hodiny
Konečná pevnost	2	hodiny
Záruka na uskladnění*	12	měsíců

\*při pokojové teplotě a neotevřené

**Balení:** 40 g lahvička

**Použití:** Nanese se vrstvu plnidla silnou asi 2 - 3mm a následně napustíme lepidlem UNIVERSUM. Podklad přikryjeme papírem, aby plnidlo nemohlo daným otvorem propadnout. Dle dané situace můžeme zvolit i opačný způsob - nejprve nanést lepidlo a potom vyplnit plnidlem. Speciálně při spojích nahrazujících svařování se osvědčil druhý způsob. Vždy dbáme na řádné promočení plnidla.

**Upozornění:** Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte vodou a mýdlem. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí.

*Údaje uváděné v tomto technickém listu, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků, se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést vlastní pokusy pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě zde uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost.*